
PRODUKTDATENBLATT

wellTEC® Profil SQ-23/23-R









TECHNISCHE DETAILS

LIEFERFORMEN:

Raster 46 mm— Baubreite = 782 mm
Raster 60 mm— Baubreite = 840 mm
Raster 70 mm— Baubreite = 910 mm
Raster 80 mm— Baubreite = 960 mm
Raster 90 mm— Baubreite = 990 mm
Raster 100 mm— Baubreite = 1.000 mm
Raster 120 mm— Baubreite = 1.080 mm
Raster 140 mm— Baubreite = 1.120 mm
Raster 160 mm— Baubreite = 1.120 mm
Raster 200 mm— Baubreite = 1.200 mm
Andere Raster oder variable Raster auf
Anfrage

BEFESTIGUNGSART:

Sichtbar

Anschlussprofile oder Tafelmaterial können nach Bedarf mitgeliefert werden.

WERKSTOFFE:

Aluminium (AW-5005) walzblank, NQ oder EQ Aluminium (AW-3005) einseitig bandbeschichtet Auch in Stahl, Edelstahl, Zink, Kupfer, Messing erhältlich

MATERIALSTÄRKEN:

1,2 mm

LÄNGEN:


Bis 5.500 mm

LOCHUNGEN NACH DIN 24041:

Rundlochung in versetzten Reihen Rv-1,5/3 ca. 22,68 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-2/3 ca. 40,31 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-3/4 ca. 51,02 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-4/6 ca. 40,31 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-5/8 ca. 35,43 %

Die konkreten Angaben und Toleranzen für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unseren auftragsbezogenen Freigabezeichnungen.

BEISPIEL FÜR PROFILQUERSCHNITT:



WIR BERATEN SIE GERNE:

MN Metall GmbH

Industrieweg 34 Tel. +49 (0) 4561/51 79-0 E-Mail: info@mn-metall.de D-23730 Neustadt Fax +49 (0) 4561/51 79-35 Internet: www.mn-metall.de

MN Metall GmbH – seit 1974 der Spezialist für innovative Blechbearbeitung. Wir geben Ihren Ideen Profil!