
# PRODUKTDATENBLATT

wellTEC® Profil SW-45/60-45/150









# TECHNISCHE DETAILS

#### LIEFERFORMEN:

Unterschiedliche Baubreiten in Abhängigkeit von der Zusammenstellung der Wellen.

## **BEFESTIGUNGSART:**

Sichtbar

Anschlussprofile oder Tafelmaterial können nach Bedarf mitgeliefert werden.

#### **WERKSTOFFE:**

Aluminium (AW-5005) walzblank, NQ oder EQ Aluminium (AW-3005) einseitig bandbeschichtet Auch in Stahl, Edelstahl, Zink, Kupfer, Messing erhältlich

# **MATERIALSTÄRKEN:**

1.0 mm

# LÄNGEN:


Bis 5.500 mm

### **LOCHUNGEN NACH DIN 24041:**

Rundlochung in versetzten Reihen Rv-1,5/3 ca. 22,68 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-2/3 ca. 40,31 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-2/3,5 ca. 29,62 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-3/7 ca. 17,86 % Rundlochung in versetzten Reihen Rv-5/7 ca. 46,28 %

Die konkreten Angaben und Toleranzen für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unseren auftragsbezogenen Freigabezeichnungen.

# **BEISPIEL FÜR PROFILQUERSCHNITT:**



### **WIR BERATEN SIE GERNE:**

### **MN Metall GmbH**

Industrieweg 34 Tel. +49 (0) 4561/51 79-0 E-Mail: info@mn-metall.de D-23730 Neustadt Fax +49 (0) 4561/51 79-35 Internet: www.mn-metall.de

MN Metall GmbH – seit 1974 der Spezialist für innovative Blechbearbeitung. Wir geben Ihren Ideen Profil!